

## Petite et puissante : découvrez une imprimante A3 couleur compacte et écologique, aux possibilités infinies

Les imprimantes A3 de la gamme C800 sont les plus compactes actuellement disponibles sur le marché. Elles peuvent répondre à tous vos besoins d'impression : cartes de visite, supports prédécoupés, affiches, bannières jusqu'à 1,30 m de long et plus. Ces imprimantes associent une souplesse inégalée dans la gestion des supports, une fiabilité exceptionnelle et la technologie LED numérique OKI révolutionnaire pour vous permettre de créer des documents professionnels de haute qualité destinés aux clients, ainsi que les documents de bureau quotidiens, en interne et à la demande.

Grâce à la technologie innovante de fusion OKI, les imprimantes C800 sont prêtes à imprimer quasi instantanément et sont économes en énergie, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité. C'est le choix idéal pour les entreprises ou les groupes de travail très actifs.

### Caractéristiques principales

- Imprimante A3 la moins encombrante du marché, idéale pour les environnements de vente au détail dans lesquels l'espace est limité
- Impression de la première page en 6,3 secondes seulement (C834/C844)
- Vitesse d'impression jusqu'à 36 ppm en couleur
- Impression recto-verso rapide (en option sur les modèles n)
- Capacité papier jusqu'à 2 540 feuilles et grammage des supports entre 64 et 256 g/m<sup>2</sup>
- Excellente qualité d'impression 1 200 x 1 200 dpi (C844dnw) pour des supports de qualité professionnelle



### Impression mobile

- Réseau sans fil en standard (C834/C844)
- Connexion directe de tout appareil mobile compatible NFC à l'imprimante pour imprimer, aucun réseau requis<sup>2</sup>
- Gigabit Ethernet permettant le transfert rapide sur le réseau de fichiers couleur volumineux
- Fonction Wireless Direct offrant une connexion sécurisée et simultanée sur des réseaux filaires et sans fil
- Technologies AirPrint et Google Cloud Print 2.0 pour l'impression en déplacement



### Facilité d'utilisation

- Facile à configurer et à utiliser dès la première fois
- Résolution des problèmes via la connexion de tout appareil mobile compatible NFC à l'imprimante<sup>2</sup>
- Stockage dans le périphérique de modèles et de documents que tous les utilisateurs peuvent imprimer sans authentification (impression partagée)
- Logiciel de gestion de flotte gratuit : SENDYS Explorer<sup>3</sup>
- Préservation de la confidentialité des documents grâce à l'impression privée et à l'impression avec badge en option. Les utilisateurs peuvent afficher tous leurs travaux d'impression avant de sélectionner ceux à imprimer

### Souplesse inégalée dans la gestion des supports

- Excellente gestion des supports d'impression, du format A6 au format A3 et jusqu'aux bannières de 1 321 mm de long
- Largeur de papier minimale de 55 mm à partir du bac multifformat
- Bac à bannières disponible en option pour l'impression de plusieurs bannières en une seule fois



### Économie d'énergie et d'argent

- Nouvelle technologie de fusion OKI qui permet à l'imprimante de préchauffer et de se mettre en veille quasi instantanément, pour un gain de temps, une meilleure efficacité et une économie d'énergie
- Technologie LED éliminant les pièces mobiles et prolongeant la durée de vie de l'imprimante
- Impression en interne de documents marketing et de signalétique commerciale grâce à une qualité d'impression et à une souplesse de gestion des supports exceptionnelles
- Mode Veille profonde qui permet de réaliser des économies d'énergie ; mode Arrêt automatique qui permet d'éteindre automatiquement l'imprimante et de consommer moins de 0,15 W
- Fonction d'économie de toner permettant de réduire les coûts lors de l'impression de brouillons ou de documents internes
- Impression recto-verso réduisant la consommation de papier

A3/A4	✓
Couleur/monochrome	✓
En réseau/Recto-verso	✓
Impression du format A6 à 1 321 mm et jusqu'à 256 g/m <sup>2</sup>	✓
1 à 30 utilisateurs	✓

# C824, C834, C844 : imprimantes couleur et monochrome

IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	<b>C824</b> : A4 : 26 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 14 ppm en couleur/monochrome <b>C834/C844</b> : A4 : 36 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 20 ppm en couleur/monochrome
Temps de sortie de la première impression	<b>C824</b> : 8,5 secondes en couleur/monochrome <b>C834/C844</b> : 6,3 secondes
Temps de préchauffage	≤ 20 secondes après le démarrage ≤ 9,9 secondes à partir du mode d'économie d'énergie

INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, hôte USB 2.0 x 1, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, sans fil IEEE802.11a/b/g/n (en option pour C824, standard pour C834/ C844), NFC <sup>2</sup>
Langages	<b>C824</b> : PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) <b>C834/C844</b> : PCL6 (XL3.0) et PCL5c, émulation PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP v4 et v6, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1 et v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint <sup>3</sup> , Google Cloud Print, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise <sup>7</sup>
Systèmes d'exploitation pris en charge <sup>1</sup>	Server 2008 (32 et 64 bits)/Windows 7 (32 et 64 bits)/ Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8 (32 et 64 bits)/ Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 et 64 bits)/ Server 2012 R2 (64 bits)/Windows 10 (32 et 64 bits) ; Server 2016 (64 bits) ; Mac OS X 10.10 à 10.13
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, authentification 802.1x, SNMP V3, cryptage HTTPS SSL3/TLS, impression sécurisée, suppression sécurisée, cryptage des données, filtrage IP, IPsec
Suite logicielle <sup>1</sup>	Template Manager <sup>3</sup> , Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , Color Swatch Utility <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Print Job Accounting Client, Network Card Setup <sup>3</sup> , Configuration Tool <sup>3</sup> , PS Gamma Adjuster <sup>6</sup> , Network Extension <sup>3</sup> , Monitoring Tool <sup>3</sup> , Firmware Update Tool, Profile Assistant <sup>3</sup> , SENDYS Explorer

POLICES	
Polices résidentes	<b>C824</b> : taille variable : 87 polices PCL, polices PCL Bitmap : LinePrinter, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS <b>C834/C844</b> : taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, polices PCL Bitmap : LinePrinter, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 types de 2 dimensions : PDF417, QR Code

QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	<b>C824/C834</b> : Technologie multi-niveaux ProQ, 1 200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi <b>C844</b> : 1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi
Améliorations	Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo via pilote (pilote Windows PCL6 uniquement)

GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	<b>Bac 1</b> : 300 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>bac multifformat</b> : 100 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier des bacs optionnels	<b>Bac 2</b> : 535 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>bac 3</b> : 535 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>bac 4</b> : 535 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>bac 5</b> : 535 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier maximale	2 540 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup>
Format papier	<b>Bac 1</b> : A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 ; <b>bacs 2/3/4/5</b> : A3, A4, A5, B4, B5 ; <b>bac multifformat</b> : A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6 ; enveloppes (Com-10, DL, C5, C4), format personnalisé (jusqu'à 1 321 mm de longueur y compris les bannières) ; <b>recto-verso</b> : A3, A4, A5, B4, B5 ; format personnalisé : largeur 127 à 297 mm, longueur 182 à 431,80 mm
Grammage papier	<b>Bac 1</b> : de 64 à 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>bacs 2/3/4/5</b> : de 64 à 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>bac multifformat</b> : 64 à 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>recto verso</b> : 64 à 220 g/m <sup>2</sup>
Recto-verso	<b>Standard</b> : c824dn, C834dnw, C844dnw <b>En option</b> : c824n, C834nw
Sortie papier	250 feuilles face vers le bas, 100 feuilles face vers le haut, 80 g/m <sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	1 Go de RAM ; 3 Go eMMC
Environnement	<b>Température de fonctionnement/humidité</b> : 10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) <b>Température/humidité de stockage</b> : -10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR
Bloc d'alimentation	Monophasé 220-240 VCA, Fréquence 50/60 Hz +/-2 %
Consommation électrique	<b>Normale</b> : 680 W ; <b>max</b> : 1 118 W ; <b>veille</b> : 13 W ; <b>économie d'énergie</b> : < 11 W ; <b>veille profonde</b> : < 1 W ; <b>arrêt automatique</b> : < 0,15 W
Niveau sonore	<b>En fonctionnement</b> : < 54 dB(A) ; <b>en veille</b> : 32 dB(A) ou moins ; <b>économie d'énergie</b> : niveau sonore de la pièce
Dimensions (L x P x H)	449 x 552 x 360 mm
Poids <sup>4</sup>	37 kg environ (modèles n) ; 40 kg environ (modèles dn)
Cycle d'utilisation	<b>Maximum</b> : 75 000 pages par mois ; <b>recommandé</b> : entre 1 500 et 5 000 pages par mois
Garantie	Garantie 1 an sur site étendue gratuitement à 3 ans sur site après enregistrement du produit sur <a href="http://www.oki.fr/garantie">www.oki.fr/garantie</a> dans les 30 jours suivant l'achat
Références produits	<b>C824n</b> : 47074204 <b>C824dn</b> : 47228002 <b>C834nw</b> : 47074214 <b>C834dnw</b> : 47228005 <b>C844dnw</b> : 47074304

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
2e/3e/4e/5e bac papier	47074403
Bac à bannières	45015702
Meuble	01321101
Support à roulettes	45889502
Recto-verso	47079403 (en standard sur C824dn, C834dnw, C844dnw)
Module LAN Wi-Fi	45830202 (en standard sur C834nw, C834dnw, C844dnw)
Support lecteur carte à puce	46539501

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUITS)	
Cartouches de toner* (5 000 pages)	Cyan : 47095703 ; Magenta : 47095702 ; Jaune : 47095701 ; Noir : 47095704
Cartouches de toner** (10 000 pages)	Cyan : 46861307 ; Magenta : 46861306 ; Jaune : 46861305 ; Noir : 46861308
Tambours** (30 000 pages)	Cyan : 46857507 ; Magenta : 46857506 ; Jaune : 46857505 ; Noir : 46857508
Courroie de transfert (80 000 pages)	47074503
Unité de fusion*** (100 000 pages)	47219604

\*Cartouches de toner : rendement en pages A4 conforme à la norme ISO/IEC 19798.

\*\*Tambour : nombre moyen de pages A4 imprimées.

\*\*\*Unité de fusion : 3 pages par tâche d'impression

L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner de 2 500 pages A4 environ.

<sup>1</sup> Consultez le site Web OKI de votre pays pour connaître les dernières versions des pilotes et les systèmes d'exploitation pris en charge ; <sup>2</sup> Périphériques Android uniquement, impression via l'application OKI Mobile Print ; <sup>3</sup> Windows uniquement ; <sup>4</sup> Notamment tous les consommables ; <sup>5</sup> MacOSX uniquement ; <sup>6</sup> C834/ C844 uniquement ; <sup>7</sup> Disponible uniquement avec le réseau sans fil W-LAN ; <sup>8</sup> Pour plus d'informations, consultez le site [www.sendyexplorer.com](http://www.sendyexplorer.com)

**Informations sur les consommables** : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

## 3 ans de garantie

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger gratuitement jusqu'à 3 ans la période de garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site [WWW.OKI.FR/GARANTIE](http://WWW.OKI.FR/GARANTIE)

Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard de 1 an qui est appliquée.



© Copyright 2019 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (France) est la dénomination commerciale d'OKI EUROPE LIMITED ayant son siège social au 21 rue du Jura - Zone Silic - CS90277, 94633 RUNGIS Cedex - France, une succursale d'OKI EUROPE LIMITED, une société enregistrée en Angleterre sous le numéro 02203086, dont le siège social se situe à Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Royaume-Uni. OKI EUROPE LTD fait partie du groupe de sociétés Ok Electric. Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable. Toutes marques déposées reconnues. Numéro de version 01/2019. Google Cloud Print is a trademark of Google Inc. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

## OKI EUROPE (France)

21 rue du Jura  
Zone Silic - CS90277  
94633 RUNGIS Cedex  
France  
+33 820 200 410  
[WWW.OKI.COM/FR](http://WWW.OKI.COM/FR)

**OKI**  
Open up your dreams